

SERVMED COM. E SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA- ME
CNPJ: 11.758.108/0001-64
E-MAIL: SERVMED@SERVMEDPE.COM.BR

CLIENTE: INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE
CNPJ: 24.262.537/0001-98
A/C: SIDNEY SOUZA ARAUJO RIBEIRO
COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS Nº 009/2025
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N.º 170/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA TOTAL RC 203 OREBE Confeccionado em chapa de aço carbono perfurado, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro secções e articulado. Confeccionada em tubos de aço carbono, parcialmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Base Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito; Variações opcionais: Estrutura com tubos retangulares, redondos, quadrados, oblongos. e perfil U. Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira. Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado sendo removíveis, e com sistema de trava de segurança. Movimentos Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, dorso, pernas, sentado, poltrona, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura, trendelemburg, reverso de trendelemburg, elevação e retorno simultâneo do dorso e pernas, descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios. Giratórios Totalmente em material termoplástico, com freio em diagonal. Variações opcionais: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10" e com freio em todas as rodas. Acabamento Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti ferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: Internas: 1,96 x 0,88 m (C x L). Externas: 2,20 x 1,03 m (C x L). Altura: 0,40 à 0,76 m. (Mín. e Máx.). Capacidade: 180 kg. Opcional: 250Kg. Características Elétricas: Alimentação Elétrica Bivolt Automático (100 – 240 v) Classe II Grau de proteção de líquido IPX4/ IP66.	13	R\$ 10.557,11	R\$ 137.242,43
TOTAL				R\$ 137.242,43

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA COTAÇÃO ELETRÔNICA.



CONDIÇÕES GERAIS:

VALOR TOTAL: R\$ 137.242,43 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS



WILLIAM CHAVES JÚNIOR

HOSPITAL MEMORIAL DO AGRESTE

Olinda, 22 de abril de 2025.

CNPJ 11.758.108 / 0001 - 64

Servimed Comércio e Serviço de Locação
de Equipamentos Hospitalares Ltda - ME
Rua Professor João Fernandes Soares, 332
Salgadinho - CEP 53110-120
Olinda - PE

